

НАЗНАЧЕНИЕ РУКАВА: ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ,
СТРОИТЕЛЬСТВО, НЕФТЬ И ГАЗ, ЛИКВИДАЦИЯ ЧС




BIOFLEX


СЕРИЯ: DW



УВЕЛИЧЕННАЯ
ТОЛЩИНА ВНЕШНЕЙ
ОБОЛОЧКИ,
ПОВЫШЕННАЯ
СТОЙКОСТЬ К
ИСТИРАНИЮ – ДЛЯ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЙ



- **ОРГАНИЗАЦИЯ БАЙПАСНЫХ ЛИНИЙ** для восстановления изношенных систем водопроводов и канализации
- **ДРЕНАЖ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ** канализаций и ливневых систем, водоотведение и осушение, подача вод для различных технических нужд



ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ШИРОКО
ИСПОЛЗУЕМЫМ ХИМИЧЕСКИМ
ВЕЩЕСТВАМ, А ТАКЖЕ ПРЕВОСХОДНОЙ
СТОЙКОСТЬЮ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ,
ГИДРОЛИЗУ И РАЗРУШЕНИЮ ГРИБКОМ

Серия	Материал	Внутренний диаметр, мм	Рабочее давление, МПа	Разрывное давление, МПа	Масса, кг/м
BIOFLEX-DW	TPU	51	1.6	4.8	0.85
BIOFLEX-DW	TPU	63	1.6	4.8	0.95
BIOFLEX-DW	TPU	76	1.6	4.8	1.05
BIOFLEX-DW	TPU	102	1.4	4.2	1.8
BIOFLEX-DW	TPU	127	1.4	4.2	2.1
BIOFLEX-DW	TPU	152	1.4	4.2	2.3
BIOFLEX-DW	TPU	203	1.4	4.2	3.1
BIOFLEX-DW	TPU	254	1.2	3.6	4.4
BIOFLEX-DW	TPU	305	1.0	3.0	5.5
BIOFLEX-DW	TPU	406	0.7	2.1	6.5